COIRO

NOVITÀ NEW

# LEADER BENCH 2500

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LB2500** | Banco di riscontro lungh. mm 3000 completo di tiro mobile elettroidraulico, catena 4 bracci con tamponi e 4 morse regolabili. | *Straightening bench L= mm 3000 with movable pulling tower, chain with hook, 4 arms with plug, 4 clamps.*<br>Banco de enderezamiento long mm 3000, tiro movil de rotacion, cadena con gancho, 4 brazos y plugs, 4 mordazas adjustables. | |
| **A02500/2** | Carrucola tiro basso. | *Pulley for low pull.*<br>Garrucha tiro abajo. | |
| **KIT 2500 Optional** | Accessrio per sistemi di misura elettronici. (4pz. per tipo). | *Optionals measurement electronic system. (4 pcs for type).*<br>Opcionales sistema de medida electronico. (4 pcs para tipo). | |
| 4 pz | | | |
| 4 pcs | | | |
| 4 pcs | | | |

## LB 2500 MULTISYSTEM

**Braccio di tiro elettroidraulico** dotato di cilindro con corsa speciale, tale da permettere la continuità del tiro senza la ripresa della catena.

***Electrohydraulic pullin tower*** *with long piston stroke, which allows continuous pull: no need to shorten the chain.*

**Brazo de tiro electrohidráulico** dotado de cilindro con una carrera especial, que permite la continuidad del tiro sin el ajuste de la cadena.




Braccio regolabile 90°
*Pulling tower 90°*
Brazo 90°

Pulsantiera per sollevatore e per braccio di tiro
*Buttons switch for pull arm and bench elevation*
Botonera para el brazo de tiro y para la elevación del banco

***Specifications***
*MAX height: mm 1600*
*MAX capacity: 2500 Kg*
*Length: mm 3000*
*Width: mm 780*
*Kw 1.8 (HP 2.5)*
*V. 220/380 Hz 50~60*

**Caratteristiche Tecniche**
Alzata MAX: mm 1600
Portata: kg 2500
Lunghezza: mm 3000
Larghezza: mm 780
Kw 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50/60

**Caracteristicas tecnicas**
Altura MAX alcanzada: mm 1600
Capacidad: kg 3000
Longitud: mm 2500
Anchura: mm 780
Kw 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50

COIRO