

LEADER BENCH 5000/500A-910A-210A

LB5000/500A 	Banco di riscontro lungh. mm. 4500, alzata alle morse mm. 1800 completo di tiro mobile a rotazione 180° con pompa e catena c/gancio. MC PHERSON + UNIVERSAL JIG A00500A 14 ancoraggi universali + A00305	<i>Straightening Bench L. mm. 4500, H. on clamps mm. 1800, with movable pulling tower, hydraulic panel, pump, chains w/hook. + UNIVERSAL JIG A00500A 14 universal anchorages + A00305.</i> Banco de enderezamiento long. 4000 mm, elevación hasta las mordazas 1800 mm, con tiro móvil de rotación 180° con bomba y cadena con gancho. MC PHERSON + UNIVERSAL JIG A00500A + A00305	
LB5000/910A 	Banco di riscontro lungh. mm. 4500, alzata alle morse mm. 1800 completo di tiro mobile a rotazione 180° con pompa e catena c/gancio + COMPACT JIG A00910A Armadio a parete 10 ancoraggi universali +A00305	<i>Straightening Bench L. mm. 4500, H. on clamps mm. 1800, with movable pulling tower, hydraulic panel, pump, chains w/hook. + COMPACT JIG A00910A + JIG HOLDING CABINET A00504. 10 universal anchorages + A00305.</i> Banco de enderezamiento long. 4500 mm, elevación hasta las mordazas 1800 mm, con tiro móvil de rotación 180° con bomba y cadena con gancho. + COMPACT JIG A00910A Armario de pared + A00305.	
LB5000/210A 	Banco di riscontro lungh. mm. 4500, alzata alle morse mm. 1800 completo di tiro mobile a rotazione 180° con pompa e catena c/gancio + ECO BASE JIG A00210A Armadio a parete 6 ancoraggi universali + A00305	<i>Straightening Bench L. mm. 4500, H. on clamps mm. 1800, with movable pulling tower, hydraulic panel, pump, chains w/hook. + ECO BASE JIG A00210A + A00504 JIG HOLDING TROLLEY. 6 universal anchorages + A00305</i> Banco de enderezamiento long. 4500 mm, elevación hasta las mordazas 1800 mm, con tiro móvil de rotación 180° con bomba y cadena con gancho. + ECOBASE JIG A00210A. Armario de pared + A00305.	
LB5000 	Banco di riscontro lungh. mm. 4500, alzata alle morse mm 1800 completo di tiro mobile a rotazione 180° con pompa e catena.	<i>Straightening Bench L. mm. 4500, H. on clamps mm. 1800, with movable pulling tower, hydraulic panel, pump, chains w/hook.</i> Banco de enderezamiento long. 4500 mm, elevación hasta las mordazas con tiro móvil de rotación 180° y cadena con gancho.	
A001400R 	KIT RAMPE	KIT RAMPS KIT RAMPAS	
A153007 	KIT MORSE	KIT UNIVERSAL CLAMPS KIT MORDAZAS UNIVERSALES	

CARATTERISTICHE TECNICHE:
ALZATA MAX. ALLE MORSE: mm. 1800
ALTEZZA DA TERRA: mm. 330
PESO: kg. 2000
TEMPO DI SALITA: 28 secondi
TEMPO DI DISCESA: 19 secondi
KW. 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50
PORTATA MAX.: kg. 3000

SPECIFICATIONS:
MAX. HEIGHT AT CLAMPS: mm. 1800
HEIGHT FROM EARTH: mm. 330
WEIGHT: kg. 2000
LIFTING TIME: 28 seconds
LOWERING TIME: 19 seconds
KW. 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50
MAX CAPACITY: kg. 3000

CARACTERISTICAS TECNICAS
MAX. ALTURA HASTA LAS MORDAZAS: mm. 1800
MIN. ALTURA: mm. 330
PESO: kg. 2000
TIEMPO DE SUBIDA: 28 seg.
TIEMPO DE BAJADA: 19 seg.
KW. 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50
MAX. LEVANTAMIENTO: kg. 3000

