

S.S.P.

Discovery®

新発売

MIG MASTER

一体型半自動溶接機

MIG 5180 • 5200 • 5250



MIG-5180

MIG-5200

MIG-5250

AUTOMOBILE REPAIRING INSTRUMENT AND OTHERS

SANWA KIKI HANBAI CO.,LTD

Office / 2-22,Nishi 11 chome,hachiken 9 jo, Nishiku Sapporo 063-0849 JAPAN

Telephone / 011-614-6551 Facsimile /011-614-6610

E-mail/autotool@sanwakiki.co.jp <http://www.sanwakiki.co.jp/>

すぐ使えるオールインワン構造

◎ガスを変えるだけで**鉄・ステンレス・アルミ溶接**が可能（※アルミ溶接にはオプションキットが別途必要となります）



本体電源

+



溶接トーチ

+



アースケーブル(クリップ付)

+



ガス流量調整器

+



溶接ワイヤー(0.8mm/5kg 入)

製 品 名	MIG5180	MIG5200	MIG5250
付 属 品	溶接電源（本体）・溶接トーチ（3m）・アースケーブルクリップ付（3m）・ガス流量調整器・軟鋼溶接ワイヤー（0.8mm/5kg）		
定 格 入 力 電 圧	200V3 相 15A	200V3 相 16A	200V3 相 20A
使 用 率	180A 10% 75A 60% 60A 100%	190A 20% 105A 60% 80A 100%	220A 25% 145A 60% 115A 100%
出 力 ダ イ ヤ ル	40～180A	20～190A	20～220A
適 応 ワ イ ヤ ー	軟鋼溶接用 0.8mm (0.6mm オプション)		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	380×850×750mm	380×850×750mm	380×850×750mm
重 量	54kg	56kg	59kg



D-5280Alu

製 品 名	D-5280Alu
付 属 品	溶接電源（本体） 標準溶接トーチ（3m） アルミ溶接用スプルトーチ（6m） アースケーブル（3m） CO ₂ ガス流量調整器 AL ガス流量調整器 軟鋼溶接ワイヤー（0.8mm/5kg） アルミ溶接ワイヤー（0.8mm/1kg）
定 格 入 力 電 圧	20A
使 用 率	220A 25% 145A 60% 115A 100%
出 力 ダ イ ヤ ル	20A～220A
適 応 ワ イ ヤ ー	軟鋼溶接ワイヤー 0.8mm (OP 0.6mm) アルミ溶接用ワイヤー 0.8mm (OP 0.6mm)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	380×850×750mm
重 量	59kg

●本カタログに記載の仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。 ●仕様変更などにより、写真や内用が一部製品と異なる場合があります。

販売店

輸 入 元



自動車用車体整備機器 輸入・販売

サンワ機器販売株式会社

〒063-0849 札幌市西区八軒9条西11丁目2番22号

TEL(011)614-6551(代表) FAX(011)614-6610