

18V リチウムイオンバッテリー搭載

電動コードレスブラインドドリベッター

コードレスなので作業場所を選びません!

SI-735

3.2φ/4.0φ/4.8φ/6.4φ


硬質なリベットもカンタンに打ち込める

最大張力値 **2ton** パワー
オートリバース機能

- 電子スピードコントロール
- マンドレル前方排出方式
- コンパクトで振動を軽減するハウジングボディ
- LED ライト付
- バッテリーインジケーター

仕様

- 電池：リチウムイオン電池容量 4.0Ah
- リベット径：3.2φ・4.0φ・4.8φ・6.4φ
- 最大張力値：2.0tf (ton force)
- 電圧：DC18V
- 無負荷回転数：0～3,000min-1 (オートリバース時)
- 打撃数：0～3,000ipm
- 質量：2.58kg



ブラシレス
DC
モーター

ひと目で分かる
操作パネル



電池残量表示ランプ



標準付属品

- 専用充電器 (SI-DC20UN37-30A)
- 電池パック (SI-B2045LA-2) × 2
- ノズルピース (3.2φ/4.0φ/4.8φ/6.4φ)
- スパナ

オートリバース機能とは 打ち込む時も、引き抜くときも操作はワンプッシュ!





操作手順

1. 操作パネルのスピードボタンを押して AUTO-REVERSE にセットします。

2. リベットをノズルピースに差し込みます。

3. 接合パネルの穴に通し、スイッチを引いてはなす。

4. 残ったシャフトを手で抜きます。



<http://www.si-mark.co.jp>

発売元 信濃機販株式会社

本社 〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL: 03(3931)3171(代) FAX: 03(3931)3178

お問い合わせ先: