SHINAND SUPER DUALITY AIR TODIS I





- 能力ボルト径: 16mm● 最高トルク: 400 Nm
- 全長:190mm 質量:2.5kg 空気消費量:0.60m³/min
- 騒音値:90/(101) dBA振動値a/k:3.2/1.6m/s²

SI-1650AH リバースレバー&4段階レギュレーター ●ツインハンマー式 実用新案 No.3078664 農業機械整備用



エアーレギュレータ

- 最高トルク: 300Nm 全長: 270mm● 質量: 2.8kg

- 空気消費量: 0.68m³/min 騒音値: 91/(102)dBA 振動値a/k: 18.1/2.2m/s²

各種ハンマークラッチ

シングルハンマー式



1回転1打撃で大きなパワーを生み出 します。シンプルな構造で耐久性、メン テナンス性にすぐれています。

ダブルハンマー式




1回転2打撃方式。振動が少なくリ ズミカルな打撃を生み出します。

ピンクラッチ式




1回転1打撃方式。効率のいいハンマー ピンの動きにより、振動が少なくスムー ズなトルクを生み出します。

ジャンボシングルハンマー式



1回転1打撃方式。 シンプルな構造で大きなパワーを 生み出します。

ツインハンマ-



1回転1打撃方式。最も耐久性に富み、 より強力なパワーを生み出します。

ピンレスハンマー式



1回転1打撃方式。シンプルな構造でトラブル が少なく、安定した打撃が得られます。